

# FLP-PV1000/YS

## Optická signalizace poruchy

dálková signalizace poruchy

- varistorový svodič bleskových proudů zapojený do 'Y'
- k ochraně fotovoltaických instalací především na střeše, tam kde není dodržena dostatečná vzdálenost (připojení k LPS)
- volba maximálního provozního napětí SPD:  $UCPV \geq 1,2 \times UOC$  STC



Rozměry





Schéma zapojení



Název parametru	Hodnota parametru
Typ SPD	PV T1, PV T2
Montáž	lišta DIN 35 mm
Nejvyšší trvalé provozní napětí mód +/-PE, -/PE	1 050,00 V DC
Jmenovitý zkratový proud	$I_{SCPV}$ 20 000 A DC
Reziduální proud mód +/-PE, -/PE	0,50 mA AC
Reziduální proud mód +/-PE, -/PE	0,01 mA DC
Celkový výbojový proud (10/350 $\mu$ s)	$I_{Total(10/350)}$ 12,50 kA
Impulsní výbojový proud (10/350 $\mu$ s)	$I_{imp}$ 6,25 kA
Celkový výbojový proud (8/20 $\mu$ s)	$I_{Total(8/20)}$ 80,00 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s)	$I_n$ 20,00 kA
Maximální výbojový proud (8/20 $\mu$ s)	$I_{max}$ 40,00 kA
Napětová ochranná hladina mód +/-	3,80 kV
Napětová ochranná hladina mód +/-PE, -/PE	3,80 kV
Doba odezvy	$t_a$ 25 ns
Průřez připojovaných vodičů pevný (min)	4,00 mm <sup>2</sup>
Průřez připojovaných vodičů pevný (max)	35,00 mm <sup>2</sup>
Průřez připojovaných vodičů slaněný (min)	2,50 mm <sup>2</sup>
Průřez připojovaných vodičů slaněný (max)	25,00 mm <sup>2</sup>
Průřez připojovaných vodičů dálkové signalizace pevný (max)	1,5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojovaných vodičů dálkové signalizace slaněný (max)	1,5 mm <sup>2</sup>
Signalizace poruchy	červené zbarvení indikačního pole
Dálková signalizace	bezpotenciálový přepínací kontakt
Kontakty dálkové signalizace	250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
Stupeň krytí	IP 20
Rozsah provozních teplot (min/max)	-40 / 80 °C
Splňuje požadavky normy	ČSN EN 61643-31
Třída ETIM	EC001457
Celní nomenklatura	85363090

EAN	8595090541981
Objednací číslo	A04198

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) | [www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)  
Technická podpora: 800 818 818 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)

15.11.2022 - 13:13:42