

SLP-275 V/3 S

vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu, dálková signalizace poruchy

- trojpólový varistorový svodič přepětí
- určený k instalaci do rozvodů nn, především do podružných rozvaděčů pro systém TN-C
- k ochraně rozvodů a zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí



Rozměry produktu





Schéma zapojení



Technické parametry

| Název parametru | Hodnota parametru | |
|---|-------------------|-------------|
| Typ SPD | T2 | |
| Montáž | lišta DIN 35 mm | |
| Jmenovité napětí | U_n | 230 V AC |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí | U_c | 275,00 V AC |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí | U_c | 350,00 V DC |
| Typ sítě | TN | |
| Maximální předjištění | 160 A gL/gG | |
| Jmenovitý zkratový proud | I_{SCCR} | 50,0 kA |
| Jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s) | I_n | 20,00 kA |
| Maximální výbojový proud (8/20 μ s) | I_{max} | 40,00 kA |
| Napětová ochranná hladina | U_p | 1,35 kV |
| Napětová ochranná hladina při 5 kA | U_p | 0,90 kV |
| Doba odezvy | t_a | 25 ns |
| TOV 5 s L-N | 335 V | |
| TOV charakteristika (TOV 5 s) | výdržná | |

| | |
|---|------------------------------------|
| TOV 120 min L-N | 440 V |
| TOV charakteristika (120 min) | bezpečně poruchová |
| Průřez připojovaných vodičů pevný (min) | 1,00 mm ² |
| Průřez připojovaných vodičů pevný (max) | 35,00 mm ² |
| Průřez připojovaných vodičů slaněný (min) | 1,00 mm ² |
| Průřez připojovaných vodičů slaněný (max) | 25,00 mm ² |
| Průřez připojovaných vodičů dálkové signalizace pevný (max) | 1,5 mm ² |
| Průřez připojovaných vodičů dálkové signalizace slaněný (max) | 1,5 mm ² |
| Signalizace poruchy | červené zbarvení indikačního pole |
| Dálková signalizace | bezpotenciálový přepínací kontakt |
| Kontakty dálkové signalizace | 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC |
| Stupeň krytí | IP 20 |
| Rozsah provozních teplot (min/max) | -40 / 80 °C |
| Rozsah vlhkosti | 5 - 95 % |
| Splňuje požadavky normy | ČSN EN 61643-11 ed.2 |
| Třída ETIM | EC000941 |
| Náhradní modul | SLP-275 V/0 |
| Celní nomenklatura | 85363030 |
| EAN | 8595090517610 |