


Keystone modul, Kategorie 5E, RJ45/u

KÓD: KEJ-C5E-U-BK

1
Gigabit

Cat.5E

100
MHz







vlastnosti

- jednoduchá a rychlá montáž s použitím 110 nebo Krone narážecího nástroje
- duální konektorovací blok 110 / LSA
- umožňuje přenos všech vysokorychlostních protokolů až po 1000BASE-T
- zaručuje šířku přenosového pásma 100 MHz
- není chráněný vůči elektromagnetickému rušení
- použitelný do širokého sortimentu zásuvek společnosti ABB

použití

- primární (kampus), sekundární (vertikální kabeláž), terciární (horizontální kabeláž)
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
- IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM



mechanické vlastnosti

Vhodný pro montáž na	kabely s plným jádrem od AWG 26 do AWG 22
Potřebná instalační hloubka	15 - 30 mm pro zásuvky s šikmým vstupem 30 mm pro zásuvky s přímým vstupem
Materiál kontaktů	fosfor-bronzové pozlacení s 6 μ zlata
Cykly zapojení / rozpojení	min. 750
Teplotní rozsah	při provozu -40°C až +70°C
	při instalaci -10°C až +60°C
IDC reterminace	≤ 20

elektrické vlastnosti při 20°C

Proudové zatížení	1,5A max
Kontaktní odpor pružných kontaktů	100 mΩ max
Elektrická pevnost	750 VAC, 1 minuta
Izolační odpor	1000 MΩ při 500 V DC