

Přisazené svítidlo s krytím IP54

MODUS KX 2000, 600mm, opálový PMMA kryt, přisazené, LED 840, driver 700 mA



Kód: KX2000S4KO/ND

EAN: 8596099037529



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Stupen krytí IP:	IP54
Barva korpusu:	Bílá	Závěsná montáž:	Ano
Materiál korpusu:	Ocel	Montáž na zeď:	Ano
Přisazená montáž:	Ano	Montáž na strop:	Ano
Vyrobeno v České republice:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED nevyměnitelný	Světelný tok (lm):	2500
Příkon svítidla (W):	20	Účinnost svítidla (lm/W):	125
Barva světla (K):	4000	Index podání barev CRI:	80-89
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Se zdrojem:	Ano
Barva světla:	Bílá		
Třída účinnosti vestavěného zdroje:	A++, A+, A (LED)		

Optický systém

Optický systém:	KO	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast
Vyzařovací úhel:	Extrémní širokozářič >80°		

Rozměry

Délka (mm):	630	Šířka (mm):	110
Výška/Hloubka (mm):	60	Vestavná délka (mm):	498
Velikostní verze:	S	Hmotnost (kg):	1,5

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nestmívatelné:	Ano		