



Přisazené mřížkové svítidlo

MODUS LLLX6000, vysoké, 2x LED 840, 1558mm, mřížka MAT, přisazené, NONSELV 350mA , obal čela+fólie

Kód: LLLX6000RL2MAT4ND

EAN: 8596099047535



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Stupen krytí IP:	IP20
Barva korpusu:	Bílá	Závěsná montáž:	Ano
Materiál korpusu:	Ocel	Přisazená montáž:	Ano
Montáž na strop:	Ano	Vyrobeno v České republice:	Ano

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED nevyměnitelný	Světelný tok (lm):	6200
Příkon svítidla (W):	57	Účinnost svítidla (lm/W):	109
Barva světla (K):	4000	Index podání barev CRI:	80-89
Se zdrojem:	Ano	Barva světla:	Bílá

Optický systém

Výstup světla:	Přímé	Typ mřížky:	Matné
Distribuce světla:	Symetrické	Vhodné pro práci s monitorem:	Ano
Vyzařovací úhel:	Širokozářič 41-80°		

Rozměry

Délka (mm):	1558	Šířka (mm):	264
Výška/Hloubka (mm):	60	Vestavná délka (mm):	1250
Vestavná šířka (mm):	180	Velikostní verze:	L
Hmotnost (kg):	4		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Nominální napětí (V):	220...240
Nestmívatelné:	Ano		