



## PRODUKTOVÁ KARTA – BEZDOTYKOVÝ VYPÍNAČ

Bezdotykový vypínač 12/24V – **objednací číslo: 8595228306925**

### **Charakteristika produktu:**

**POZOR:** Tento stmívač nelze osadit do profilů typu AL-01/02 a 03

Vstupní napájecí napětí nesmí být vyšší než je maximální napájecí napětí použitého LED pásku.

Bezdotykový vypínač (senzor pohybu) slouží k bezdotykovému zapínání a vypínání osvětlení ve svítidlech a profilech.

Využití najde v prostorech, kde je vyžadován nejvyšší stupeň hygieny, jako operační sály, laboratoře, ale také kuchyně.

Vypínač garantuje naprosté bezpečí při zapínání osvětlení mokřýma rukama, například v koupelně.

Bezdotykový vypínač nabízí vysoký uživatelský komfort v kuchyních. Umožňuje rychlé a bezpečné zapnutí osvětlení v průběhu práce, často znečištěnými rukama.

Nedoporučujeme instalovat bezdotykový vypínač přímo nad kuchyňský sporák, protože teplý vzduch má jiný součinitel lomu světla. To může mít za následek nechtěné spínání vypínače v systému on/off. Při instalaci rovněž počítejte s možností ovlivnění funkce senzoru blízkými záclonami nebo závěsy. Ty se mohou nekontrolovaně přiblížit do snímaného prostoru bezdotykového vypínače a ovlivňovat jeho činnost.

### **Technická specifikace:**

Funkce	vypínač on/off
Pracovní napětí	12 – 24V
Maximální proud	4A, 48W/12V; 98W/24V
Odběr výkonu v režimu STANDBY	0.02W/12V; 0.04W/24V
Rozměry	43 x 11 (10.8) x 3 (s lepicí páskou)
Vzdálenost detekce pohybu v závislosti od difuzoru	3 – 8cm
Pracovní teplota	-20°C...+55°C
Vypínač je připraven	3s po zapnutí napájení

Produkt je v souladu s normou RoHS



ELIM spol. s r. o.  
Luční 515  
38451 VOLARY  
388 333 503-4, 388 333 505  
[www.elim.cz](http://www.elim.cz)