



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 z požárního hlediska se bezhalogenové lišty používají v prostorách s důrazem na bezpečnost lidí a majetku např.: veřejné budovy, nemocnice, školy, divadla, letištní haly, nákupní centra ...
 klasický tvar
 určena pro montáž na stěnu nebo na strop
 dvojitý zámek víka zvyšuje tuhost lišty a zajišťuje pevnější fixaci víka
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PC ABS - bezolovnaté
bezhalogenové: ano
samozhášivost: ano, do 30 s
teplotní odolnost: -5 - +60 °C
zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
odolnost proti nárazům: 0,5 J
stupeň krytí: IP40
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnitřní plocha: 260 mm²
rozteč děrování dna: 200 ±20 mm
tolerance délky: ±10 mm
hmotnost: 0,12 kg/m
mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK06
splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladování: ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5
	množství vložených kabelů	3	3	2	2	1	1

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
LHD 20X20HF_HD	2 m	bílá RAL 9003	24 m	karton	-
8621HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 2600 ks	folie / karton	kryt koncový
8622HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 2000 ks	folie / karton	kryt spojovací
8623HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 1000 ks	folie / karton	kryt ohybový
8624HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 500 ks	folie / karton	kryt odbočný
8625HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 840 ks	folie / karton	roh vnitřní
8626HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 800 ks	folie / karton	roh vnější
8629HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 1440 ks	folie / karton	kryt průchodkový (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...HF)