



### Základní popis

Řada	Merten
Označení výrobku	Merten inserts
Typ produktu nebo součásti	Stmívač
Úprava zařízení	Kompletní zařízení

### Doplňky

Montážní držák	Zapuštěný
Typ ovládání	S mechanický tlačítko
Použití zařízení	Automatická detekce zátěže
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50 Hz
Typ zátěže	LED lamp : 4...20 VA (RL LED mode) LED lamp : 4...100 VA (RC mode) Nízkonapěťová halogenová žárovka s feromagnetickým transformátorem : 5...200 VA Nízkonapěťová halogenová žárovka s elektronickým transformátorem : 5...200 W Halogen lamp : 5...150 W at 230 V Žárovka : 5...200 W
Typ ochrany	Ochrana proti přehřátí Ochrana proti zkratu a automat. ochrana proti přetížení
Délka holého konce vodiče	6 mm
Připojení – svorky	Screw terminals : 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (solid) Screw terminals : 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (rigid)
Relativní vlhkost	5...95 %
Stupeň krytí IP	IP20
Normy	EN 60669-2-1 EN 61000-6-3
Certifikace výrobku	CE
Balení	Karton
Výška	45 mm
Šířka	40 mm
Hloubka	20 mm
Hloubka	20 mm

Hmotnost přístroje	0,02 kg
--------------------	---------

## Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1532 - Prohlášení o shodě Schneider Electric <a href="#">Prohlášení o shodě Schneider Electric</a>
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou <a href="#">Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou</a>
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný