



Základní popis

Range name	Sedna Design & Elements
Řada	Sedna
Function	Kabelová vývodka
Montáž zařízení	Zapuštěná
Delivery form	Mechanismus s montáž. rámečkem
Jmenovitý proud	25 A při 250 V AC
Kód barvy	RAL 9006

Doplňky

Barva	Antracit
Upevnění mechanismu	Šrouby a rozpěrky
Material of visible parts	ABS (akrylonitril butadien-styren)
Povrchová úprava	Nabarvený
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Upevnění	Šrouby nebo rozpěrkami, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 56...74 mm Šrouby
Výška	58 mm
Šířka	73 mm
Hloubka	73 mm
Depth of visual part	31 mm
Hmotnost přístroje	0,067 kg

Prostředí

Conformity mark	AENOR
Certifikace výrobku	CE
Stupeň krytí IP	IP20

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků. Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele. Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití. Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.