



### Základní popis

Řada	Unica
Použití zařízení	Napájení
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Označení řady	Unica (standard)
Úprava zařízení	Mechanismus
Počet konektorů	1
Konfigurace výstupu	2P s clonkami
Standard pro zásuvku	Evropa

### Doplňky

Jmenovitý proud	10 A, 250 V AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Počet modulů	1 modul
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Bílá
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Průřez kabelu	0...4 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexible 0...4 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: rigid
Minimální vypínací schopnost	100 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos fi: 0.6
Elektrická životnost	10000 cykly (cos fi: 0.8)
Izolační odpor	> 5 MΩ @500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Počet ks v sadě	Bublinové sáčky : sada 1
Certifikace výrobku	FR.ME63.B02375 AC
Hloubka	27 mm
Hloubka	37 mm

Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,018 kg

### Prostředí

Provozní teplota	15...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C
Stupeň ochrany IK	IK01
Stupeň krytí IP	IP20
Popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

### Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0622 - Prohlášení o shodě Schneider Electric <a href="#">Prohlášení o shodě Schneider Electric</a>
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou <a href="#">Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou</a>
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný <a href="#">Environmentální profil produktu</a>
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

### Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------