



### Základní popis

Řada výrobků	Unica
Označení řady	Unica (standard)
Použití zařízení	Ovládání
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Úprava zařízení	Mechanismus
Funkce spínače	1-pole 1-way
Součást výrobku	Vnitřní výkonové připojení
Barevný odstín	Bílá

### Doplňky

Jmenovitý proud	10 AX, 250 V AC, 50/60 Hz
Elektrická životnost	10000 cykly
Izolační odpor	> 5 M $\Omega$ @500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos $\phi$ : 0.3
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Akční člen	Kolébka
Počet modulů	2 moduly
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	0...2.5 mm <sup>2</sup> (rigid) 0...2.5 mm <sup>2</sup> (flexible)
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Upevnění	Zacvaknutím
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka	34 mm
Hloubka	22 mm

Hmotnost přístroje	0,0204 kg
Provozní teplota	25...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...50 °C
Normy	EN 60669-1 EMC směrnice Směrnice NN
Certifikace výrobku	14.10.01/5433

### Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň ochrany IK	IK01
Popis prostředí	Tekuté mýdlo Bělidlo Benzín Kapalina na čištění oken Čpavek Olej Odolný UV Alkohol Aceton
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

### Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje <a href="#">Prohlášení o shodě Schneider Electric</a>
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou <a href="#">Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou</a>
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný <a href="#">Environmentální profil produktu</a>
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

### Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------