

JE ČAS NA

REKONSTRUKCI STROPNÍHO OSVĚTLENÍ

VESTAVNÝ PLOCHÝ DOWNLIGHT 2325 LED

Downlight 2325 3. generace přesvědčí flexibilitou ve všech ohledech, a je tak ideální volbou zejména pro rekonstrukce osvětlení LED.



Downlight 2325 LED s rámečkem jako příslušenství pro ještě větší flexibilitu

2325 LED - PŘEHLED

- 2 000 lm, 1 400 lm, 800 lm (Multilumen)
- 3 000 K, 4 000 K (Multicolour)
- NOVINKA: S rámečky pro stropní otvory od 150mm do 250mm
- Montážní hloubka: 43 mm včetně ovládacího zařízení
- Životnost: 50 000 h, L65
- Třída ochrany IP20/IP44 (strana místnosti) / IK02

Všechny podrobnosti o produktu online!

- Vídea
- Návod k montáži
- Údaje o osvětlení



www.trilux-twenty3.com/2325



Označení výrobku	TOC	Světelný tok [lm]	Příkon (W)	Teplota chromatičnosti [K]	Rozměry [mm]	Náhrada za
2325 G3 C05 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	7791140	2000 / 1400 / 800	19 / 13 / 8	3000 / 4000	Ø 170 x 43	1 x 13 TC-TEL / 1 x 18 TC-TEL 1 x 26 TC-TEL / 1 x 32 TC-TEL 2 x 13 TC-TEL / 2 x 18 TC-TEL
2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	7791240	2000 / 1400 / 800	19 / 13 / 8	3000 / 4000	Ø 230 x 43	1 x 13 TC-TEL / 1 x 18 TC-TEL 1 x 26 TC-TEL / 1 x 32 TC-TEL 2 x 13 TC-TEL / 2 x 18 TC-TEL

Příslušenství	TOC	Popis	Barva	Rozměry [mm]	Vhodné pro
2325 G3 C05 SP 200	8120600	Montážní příslušenství / renovační rámeček kroužek	bílá	Ø 215 x 11	Stropní otvory od Ø 150 - 200 mm
2325 G3 C07 SP 250	7791140	Montážní příslušenství / renovační rámeček kroužek	bílá	Ø 275 x 11	Stropní otvory od Ø 200 - 250 mm

JE ČAS NA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OKAMŽIKY

20twenty3 speciál
v každém TRILUX twenty3 Light Snack



Registrujte se na:
www.trilux-twenty3.com/info