



2330 LED

LED Einlegeleuchte

- Lichtfarbe einstellbar (Multicolour)
- Bildschirmarbeitsplatztauglich
- Energieeffizient

2330 LED ist eine Einlegeleuchte für Systemdecken im Raster 625 × 625 mm. Sie überzeugt durch eine angenehm homogene Lichtverteilung und ist mit UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet. Mit einstellbarer Lichtfarbe (Multicolour) und einstellbarem Leuchtenlichtstrom (Multilumen) kann die Leuchte den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Anwendungsbereiche sind Büros, Flure, Foyers, Konferenzräume, Verkaufsfächen und Wartezonen. Damit meistern Sie den Job!

Warum Sie mit der Einlegeleuchte 2330 LED Job meistern

- Mit Multilumen und Multicolour flexibel einsetzbar: zwei Leuchtenlichtströme und Lichtfarben in einer Leuchte.
- Angenehme Lichtwirkung durch homogene Ausleuchtung, Bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR < 19)
- Separates Betriebsgerät vereinfacht Montage (und Austausch).
- 1:1 Austausch von konventionellen Leuchten im Sanierungsfall
- Kann mit Dämmmaterial bedeckt werden
- Hohe Effizienz (bis zu 116 lm/W) und solide Lebensdauer (50.000h, L65)
- Zusätzliche Montagemöglichkeiten durch Abhängezubehör (separat erhältlich)

2330 LED im Überblick

Abmessungen (L × B × H):	620 × 620 × 34 mm
Leuchtenlichtstrom:	3.600 lm, 2.900 lm (Multilumen)
Farbwiedergabe/-temperatur:	Ra > 80 / 3.000, 4.000 K (Multicolour)
Anschlussleistung:	31 W, 24 W
Schutzart, Schutzklasse:	IP20 / IK02 / I
Gewicht:	2,2 kg
Lichtmanagement:	LiveLinkReady (ETDD) Wireless Connect (ETWD)

Alle Varianten von 2330 LED

Produktbezeichnung	TOC	Lichtstrom [lm]	Wattage [W]	Lichtfarbe [K]	Abmessung L×B×H [mm]	Ersatz
Multicolour / Multilumen (Lichtfarbe und Leuchtenlichtstrom einstellbar)						
2330 G3 M84 PW19 36/29/ML-830 ET	7630540	3400 / 2800	31 / 24	3000	620 x 620 x 34	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W
2330 G3 M84 PW19 36/29/ML-840 ET	7630440	3600 / 2900	31 / 24	4000	620 x 620 x 34	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W
2330 G3 M84 PW19 36/29/ML-8MC ET	7798340	3600 / 2900	31 / 24	3000 / 4000	620 × 620 × 34	3 × 14 / 4 × 14 / 3 × 18 / 4 × 18 W
DALI dimmbar						
2330 G3 M84 PW19 3600-830 ETDD	7630351	3400	31	3000	620 × 620 × 34	3 × 14 / 4 × 14 / 3 × 18 / 4 × 18 W
2330 G3 M84 PW19 3600-840 ETDD	7630251	3600	31	4000	620 × 620 × 34	3 × 14 / 4 × 14 / 3 × 18 / 4 × 18 W
Wireless Connect						
2330 G3 M84 PW19 3600-830 ETWD	7630365	3400	31	3000	620 x 620 x 34	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W
2330 G3 M84 PW19 3600-840 ETWD	7630265	3600	31	4000	620 x 620 x 34	3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W

Zubehör für 2330 LED

Produktbezeichnung	TOC	Beschreibung	Farbe	Abmessung L×B×H [mm]	Gewicht
2330 G3 ZH/M73 M84	7716400	Abhängezubehör	Zink	100 × 80 × 15	0,2 kg