



## 2380 LED

### LED halová svítidla

- Jednoduchá montáž
- IP65
- Technologie optických čoček

Halová svítidla řady 2380 LED jsou určena pro výstavní a prezentační prostory a výrobní a skladovací prostory- S krytím IP65 jsou rovněž vhodná pro prostory s vyšší vlhkostí. Dostupná ve třech světelných výkonech. Jednobodové zavěšení znamená snadné řešení při rekonstrukci. Ideální pro Vás a Váš projekt!

### Důvody pro úspěšné zvládnutí Vašeho projektu se svítidly ve vyšším krytí řady 2380 LED

- Jednoduchá instalace díky jednobodovému závěsu, malé velikosti a hliníkovému tělu.
- Závěsný set dostupný jako příslušenství
- Výměna 1:1 za konvenční svítidla nabízející úsporu času i nákladů během výměny.
- 1,5m dlouhý přívod
- Efektivní osvětlení vysokých prostor díky technologii optických čoček se středně širokou vyzařovací charakteristikou
- Provozní spolehlivost: 50.000h (L65)

### 2380 LED ve zkratce

<b>Rozměry:</b>	Ø 270 x 160 mm
	Ø 320 x 190 mm
<b>Světelný tok ze svítidla:</b>	10,000 lm, 20,000 lm, 30,000 lm
<b>Teplota chromatičnosti:</b>	4000 K
<b>Příkon svítidla:</b>	77 W, 150 W, 230 W
<b>Stupeň krytí, třída ochrany:</b>	IP65 / IK08 / I
<b>Hmotnost:</b>	2.3 kg, 4.0 kg, 4.5 kg

### Veškeré varianty produktů řady 2380 LED

Název produktu	TOC	Světelný tok [lm]	Příkon [W]	Teplota chromatičnosti [K]	Rozměry DxŠxV [mm]	Náhrada za
<b>Nestmívatelné</b>						
2380 TB 10000-840 ET	7630840	10000	77	4000	270 x 160	150 W HQI / HSE
2380 TB 20000-840 ET	7143340	20000	150	4000	320 x 190	250 W / 400 W HQL 250 W HQI
2380 TB 30000-840 ET	7143240	30000	230	4000	320 x 190	400 W HQI