



Capsuleline

Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F

Nízkonapětová halogenová kapsle vhodná pro malá dekorativní svítidla. Nízkotlaká technologie se sklem blokujícím UV paprsky umožňuje použití ve svítidlech bez krycího skla. Kompaktní světelný zdroj Capsuleline poskytuje jasné bílé světlo po celou dobu dlouhé životnosti.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G4 [G4]
Kód Philips	14729
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Jmenovitá životnost (jmen.)	2000 h
Cyklus přepínání	8 000x

Light Technical	
Světelný tok (jmen.)	255 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	255 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2800 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	12.5 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	100
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	20.0 W
Proud zdroje (jmen.)	1.67 A
Doba spuštění (jmen.)	0.0 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Účinnost (jmen.)	1
Napětí (jmen.)	12 V

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá (CL)
Informace na patici	ne [-]

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	C
Spotřeba energie kWh/1000 h	21 kWh

Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	220 °C
Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	350 °C


Product Data	
Úpiný kód výrobku	871150041299750
Objednací název produktu	Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/ 10X10F
EAN/UPC – výrobek	8711500412997
Objednací kód	41299750
Local Code	14566
Číslování – počet v balení	1

Capsuleline

Číslování – balení v krabičce	100
Materiál č. (12NC)	924892017111
Celková hmotnost (kus)	0.001 kg

ILCOS Code	HSG/C/UB-20-12-G4
------------	-------------------

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	L	C (max)
Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	10 mm	22 mm	33 mm

CAP Fighter 14729 20W G4 12V CL

