



Capsuleline

CAPS 35W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Nízkonapětová halogenová kapsle vhodná pro malá dekorativní svítidla. Nízkotlaká technologie se sklem blokujícím UV paprsky umožňuje použití ve svítidlech bez krycího skla. Kompaktní světelný zdroj Capsuleline poskytuje jasné bílé světlo po celou dobu dlouhé životnosti.

Údaje o produktu


General Information		Controls and Dimming	
Patice	GY6.35 [GY6.35]	Regulovatelné	Ano
Kód Philips	13103	Mechanical and Housing	
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Úprava žárovky	Čirá (CL)
Jmenovitá životnost (jmen.)	4000 h	Informace na patici	15
Cyklus přepínání	16 000x	Approval and Application	
Light Technical		Štítek energetické účinnosti (EEL)	C
Světelný tok (jmen.)	600 lm	Spotřeba energie kWh/1000 h	37 kWh
Světelný tok (jmen.) (nom.)	600 lm	Luminaire Design Requirements	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Teplota žárovky (max.)	900 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	17 lm/W	Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	350 °C
Index barevného podání (jmen.)	100	Product Data	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %	Úpiný kód výroby	871150040218950
Operating and Electrical		Objednací název produktu	Capsuleline 35W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F
Power (Rated) (Nom)	35.0 W	EAN/UPC – výrobek	8711500402189
Proud zdroje (jmen.)	2.95 A	Objednací kód	40218950
Doba spuštění (jmen.)	0.0 s	Local Code	13103
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light	Číslování – počet v balení	1
Účinník (jmen.)	1		
Napětí (jmen.)	12 V		

Capsuleline

Číslování – balení v krabíčce	100
Materiál č. (12NC)	924040317101
Celková hmotnost (kus)	2.300 g

ILCOS Code	HSG/C/UB-35-12-GY6.35
------------	-----------------------

Rozměrové výkresy



CAP SU 13103 35W GY6.35 12V CL

Product	D (max)	L	C (max)
Capsuleline 35W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

