



# Capsuleline

## CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Nízkonapětová halogenová kapsle vhodná pro malá dekorativní svítidla. Nízkotlaká technologie se sklem blokujícím UV paprsky umožňuje použití ve svítidlech bez krycího skla. Kompaktní světelný zdroj Capsuleline poskytuje jasné bílé světlo po celou dobu dlouhé životnosti.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	GY6.35 [ GY6.35]
Kód Philips	13104
Provozní poloha	UNIVERSAL [ Univerzální]
Jmenovitá životnost (jmen.)	4000 h
Cyklus přepínání	16 000x
Light Technical	
Světelný tok (jmen.)	300 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	300 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	15 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	100
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	20.0 W
Proud zdroje (jmen.)	1.66 A
Doba spuštění (jmen.)	0.0 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Účinnost (jmen.)	1
Napětí (jmen.)	12 V


Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá (CL)
Informace na patici	15
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	C
Spotřeba energie kWh/1000 h	21 kWh
Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	900 °C
Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	350 °C
Product Data	
Úpiný kód výrobku	871150040219650
Objednací název produktu	Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/ 10X10F
EAN/UPC – výrobek	8711500402196
Objednací kód	40219650
Local Code	13104
Číslování – počet v balení	1

## Capsuleline

Číslování – balení v krabíčce	100
Materiál č. (12NC)	924040417101
Celková hmotnost (kus)	2.300 g

ILCOS Code	HSG/C/UB-20-12-GY6.35
------------	-----------------------

### Rozměrové výkresy



CAP SU 13104 20W GY6.35 12V CL

Product	D (max)	L	C (max)
Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

