



# Capsuleline

## CAPS 10W G4 12V CL 2000H 1CT/10X10F

Nízkonapěťová halogenová kapsle vhodná pro malá dekorativní svítidla. Nízkotlaká technologie se sklem blokujícím UV paprsky umožňuje použití ve svítidlech bez krycího skla. Kompaktní světelný zdroj Capsuleline poskytuje jasné bílé světlo po celou dobu dlouhé životnosti.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G4 [ G4]
Kód Philips	18182
Provozní poloha	UNIVERSAL [ Univerzální]
Jmenovitá životnost (jmen.)	2000 h
Cyklus přepínání	8 000x

Light Technical	
Světelný tok (jmen.)	100 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	100 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	10 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	100
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	10.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0.83 A
Doba spuštění (jmen.)	0.0 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Účinnost (jmen.)	1

Napětí (jmen.)	12 V
----------------	------

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá (CL)
Informace na patici	ne [ -]

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	C
Spotřeba energie kWh/1000 h	11 kWh

Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	220 °C
Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	350 °C


Product Data	
Úplný kód výrobku	871150041298050
Objednací název produktu	Capsuleline 10W G4 12V CL 2000h 1CT/ 10X10F
EAN/UPC – výrobek	8711500412980

## Capsuline

Objednávací kód	41298050
Local Code	14565
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	100
Materiál č. (12NC)	924891917110

Celková hmotnost (kus)	0.002 kg
ILCOS Code	HSG/C/UB-10-12-G4

### Rozměrové výkresy



CAP Fighter 18182 10W G4 12V CL

Product	D (max)	L	C (max)
Capsuline 10W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	10 mm	22.2 mm	33 mm

