



Softone ESaver (tvar T)

Softone 8W WW E27 220-240V 1PF/6

Úsporná zářivka produkující příjemné jemné světlo. Díky elegantnímu designu je vhodná do otevřených svítidel.

Údaje o produktu

General Information		Power (Rated) (Nom)	
Patice	E27 [E27]		8.0 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	10000 h	Proud zdroje (jmen.)	60 mA
Cyklus přepínání	30 000x	Doba spuštění (jmen.)	1,5 s
Light Technical		Doba zahřátí na 60 % světla (min.)	10 s
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	100 s
Světelný tok (jmen.)	400 lm	Účinnost (jmen.)	0.6
Světelný tok (jmen.) (nom.)	400 lm	Napětí (jmen.)	220-240 V
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Controls and Dimming	
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	83 %	Regulovatelné	Ne
Barevná souřadnice X (jmen.)	463	Approval and Application	
Barevná souřadnice Y (jmen.)	420	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,0 mg
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	50 lm/W	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,5 mg
Index barevného podání (min.)	81	Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Index barevného podání (jmen.)	82	Product Data	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	65 %	Úplný kód výrobku	871829168187800
Operating and Electrical		Objednací název produktu	Softone 8W WW E27 220-240V 1PF/6
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz	EAN/UPC – výrobek	8718291681878
		Objednací kód	68187800

Softone ESaver (tvar T)


Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	6
Materiál č. (12NC)	929689118302

Celková hmotnost (kus)	0,063 kg
------------------------	----------

Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Softone 8W WW E27 220-240V 1PF/6	56,0 mm	109,0 mm	45,5 mm

Ambiance 8W WW E27 220-240V 50/60Hz

