

PHILIPS

Lighting



3-obvodový, hranatý systém RCS750

ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)

3 okruhová lišta - T spojka levá - T-COUPLER LEFT

3okruhový přípojnicový systém RCS750 je tvořen hliníkovými profily čtvercového průřezu v délkách 1, 2, 3 a 4 metry se čtyřmi vodiči. Je možné snadno vytvořit různé konfigurace: svislou nebo vodorovnou, s přisazenou nebo zapuštěnou stropní montáží nebo na volně stojících panelech. Systém lze použít také jako plovoucí strukturu. Všechna svítidla mají samostatné napájení a lze je spínat selektivně. Pro změnu uspořádání osvětlovacího systému lze svítidla jednoduše přesunout. Tímto způsobem lze vytvořit multifunkční systém pro bodové osvětlení i pro zavěšení reklamních a dekorativních předmětů. K dispozici je řada adaptérů, napaječů a příslušenství pro montáž.

Údaje o produktu

General Information

| | |
|----------------------------|----------------|
| Popis typu | T-COUPLER LEFT |
| Příslušenství pro zavěšení | No [-] |
| Mechanické příslušenství | No [-] |
| Barva příslušenství | WH |

Operating and Electrical

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Elektrické příslušenství | TCPL [T spojka levá] |
| Obvod | 3C [3 okruhová lišta] |

Mechanical and Housing

| | |
|-----------------------------------|---|
| Rozměry (výška x šířka x hloubka) | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in) |
|-----------------------------------|---|

Product Data

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Úplný kód výrobku | 871155938132999 |
| Objednávací název produktu | ZRS750 TCPL WH (XTS39-3) |
| EAN/UPC – výrobek | 8711559381329 |
| Objednávací kód | 38132999 |
| Číslování SAP – počet v balení | 1 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 5 |
| Materiál SAP | 910500188115 |
| Celková hmotnost SAP (kus) | 0,160 kg |

3-obvodový, hranatý systém RCS750

Rozměrové výkresy



ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)

