

Světlometry Ledinaire gen3

| | |
|--|-----------|
| Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku | - W |
| Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku | 150 W |
| Konečná spotřeba energie při stálém světelném toku | - W |
| Náběhový proud | 4,16 A |
| Doba náběhu | 0,0264 ms |
| Účinnost (min.) | 0.95 |

Controls and dimming

| | |
|---------------|----|
| Regulovatelné | Ne |
|---------------|----|

Mechanical and housing

| | |
|--|------------------------------------|
| Materiál pláště | Tlakově litý hliník |
| Materiál reflektoru | Polykarbonát |
| Materiál optiky | Glass |
| Materiál optického krytu/čoček | Tvrzené sklo |
| Materiál uchycení | Ocel |
| Montážní zařízení | MBA [Mounting bracket adjustable] |
| Tvar optického krytu/čoček | Flat |
| Povrchová úprava optického krytu/čoček | Čírá |
| Celková délka | 282 mm |
| Celková šířka | 409 mm |
| Celková výška | 32,5 mm |
| Účinná vystavená plocha | 0,077 m ² |
| Barva | GR |
| Rozměry (výška x šířka x hloubka) | 33 x 409 x 282 mm |

Approval and application

| | |
|---|--|
| IP kód | IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě] |
| Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK07 [2 J reinforced] |
| Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim) | 4/4 kV |
| Hodnocení udržitelnosti | - |

Initial performance (IEC compliant)

| | |
|--|------------------------|
| Počáteční světelný tok (tok systému) | 15700 lm |
| Tolerance světelného toku | +/-10% |
| Počáteční účinnost svítidla LED | 105 lm/W |
| Počáteční korelační teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Počáteční index barevného podání | >80 |
| Původní chromatičnost | (0.380, 0.380) SDCM <5 |
| Počáteční příkon | 150 W |
| Tolerance spotřeby energie | +/-10% |
| | +/-2 |

Over time performance (IEC compliant)

| | |
|---|-----|
| Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h | 5 % |
| Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 50 000 h | 80 |

Application conditions


| | |
|--------------------------------|---------------|
| Rozsah okolní teploty | -25 až +40 °C |
| Účinnost při okolní teplotě Tq | 25 °C |
| Maximální úroveň stmívání | Nerelevantní |

Product data

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Úplný kód výrobku | 871951453494099 |
| Objednávací název produktu | BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE |
| | CE |
| EAN/UPC – výrobek | 8719514534940 |
| Objednávací kód | 53494099 |
| Číslování SAP – počet v balení | 1 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 4 |
| Materiál SAP | 911401896783 |
| Celková hmotnost kopie (kus) | 3,130 kg |



Rozměrové výkresy



BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE

Světlomety Ledinaire gen3

