



Plusline ES Compact

Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB

Lineární halogenová žárovka pro síťové napětí s špičkovou kvalitou a spolehlivostí. Nabízí dlouhou životnost a zářivé halogenové světlo. Ideální řešení pro dekorativní svítidla.

Údaje o produktu

General information	
Patice	R7S [R7s]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Jmenovitá životnost (jmen.)	2000 h
Cyklus přepínání	8 000x
Jmenovitá životnost (hodin)	2000 h
Light technical	
Světelný tok (jmen.)	1415 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1415 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2900 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	17,5 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	100
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %
Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	80,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,35 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Účinnost (jmen.)	1
Napětí (jmen.)	230 V

Controls and dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Vymazat
Informace na patici	18
Tvar žárovky	T11 [T 11mm]
Approval and application	
Spotřeba energie kWh/1000 h	80 kWh
Luminaire design requirements	
Teplota žárovky (max.)	900 °C
Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	350 °C
Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)-DUP (nepoužívat)	350 °C
Product data	
Úplný kód výrobku	872790085228800
Objednávací název produktu	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB
EAN/UPC – výrobek	8727900852288
Objednávací kód	85228800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	100

Plusline ES Compact

Materiál SAP	924587144210
Celková hmotnost kopie (kus)	5,380 g

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	11 mm	76.5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB

