



# Halogen Clickline G9

## Halogen MV Click 44.0W G9 230V CL 1CT

Ideální řešení pro malá dekorativní svítidla. Sklo blokující UV paprsky a bezpečnostní pojistka umožňují použití ve svítidlech bez krycího skla. Kompaktní světelný zdroj Clickline poskytuje jasné bílé světlo po celou dobu dlouhé životnosti.

### Údaje o produktu


General information		Napětí (jmen.)		230 V	
Patice	G9 [ G9]				
Provozní poloha	UNIVERSAL [ Univerzální]				
Jmenovitá životnost (jmen.)	2000 h				
Cyklus přepínání	8 000x				
Jmenovitá životnost (hodin)	2000 h				
Jmenovitá životnost (let)	2 a				
Light technical		Controls and dimming			
Světelný tok (jmen.)	630 lm	Regulovatelné	Ano		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	630 lm				
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2800 K				
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	15 lm/W				
Index barevného podání (jmen.)	100				
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %				
Operating and electrical		Mechanical and housing			
Power (Rated) (Nom)	42,0 W	Úprava žárovky	Vymazat		
Proud zdroje (jmen.)	0,18 A	Tvar žárovky	T13 [ T 13 mm]		
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s				
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light				
Účinnost (jmen.)	1				
Product data		Approval and application			
Úplný kód výrobku	872790086401400	Spotřeba energie kWh/1000 h	42 kWh		
Objednávací název produktu	Halogen MV Click 44.0W G9 230V CL 1CT				
EAN/UPC – výrobek	8727900864014				
Objednávací kód	86401400				
		Luminaire design requirements			
		Teplota žárovky (max.)	950 °C		
		Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	350 °C		
		Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)-DUP (nepoužívat)	350 °C		

## Halogen Clickline G9

Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	100
Materiál SAP	925640844201

Celková hmotnost kopie (kus)	0,003 kg
------------------------------	----------

### Rozměrové výkresy



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 44.0W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

Halogen MV Click 44.0W G9 230V CL 1CT

