

TL-D Blacklight Blue

TL-D 36W BLB 1SL/25

Světelné zdroje TL-D/08 Blacklight Blue jsou nízkotlaké rtuťové zářivky. Jejich vnitřní obal je potažen luminoforem vyzařujícím dlouhé vlny UV vyvolávající luminiscenční jevy.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


| General information | | Approval and application | |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Patice krytky | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | Obsah rtuti (Hg) (jmen.) | 5,0 mg |
| Brand | Philips | | |
| Light technical | | Product data | |
| Kód barvy | 108 [08 lead free glass] | Full EOC | 871150095115140 |
| Barevné konstrukce | Blacklight Blue | Objednávací název produktu | TL-D 36W BLB 1SL/25 |
| | | Objednávací kód | 95115140 |
| | | Místní kód | TLD36108 |
| Operating and electrical | | Číslování SAP – počet v balení | 1 |
| Spotřeba energie | 36 W | Číslování SAP – balení v krabici | 25 |
| Proud zdroje (jmen.) | 0,44 A | Číslo materiálu (12NC) | 928048510805 |
| Napětí (jmen.) | 103 V | Čistá hmotnost | 211,000 g |
| Napětí (jmen.) | 103 V | Celý název výrobku | TL-D 36W BLB 1SL/25 |
| | | Pouzdro – EAN/UPC | 8711500951168 |
| Mechanical and housing | | | |
| Tvar žárovky | T26 [T 26 mm] | | |

TL-D Blacklight Blue

Rozměrové výkresy

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL-D 36W BLB 1SL/25 | 28 mm | 1 199,4 mm | 1 206,5 mm | 1 204,1 mm | 1 213,6 mm |

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W BLB 1SL/25

