



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Řada CorePro LED PLC 2P integruje LED technologii do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci nasazení zdrojů světla v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G24D-2 [G24d-2]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Referenční světelný tok	Sphere
Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °
Světelný tok (jmen.)	650 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	92,31 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Proud zdroje (max.)	35 mA

Proud zdroje (min.)	25 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	35 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Délka výrobku	100 mm
Tvar žárovky	Trubice, jedna patice
Approval and Application	
Třída energetické účinnosti	F
Výrobek šetřící energii	Yes

CorePro LED PLC 2P

Značky schválení	TUV CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo EPREL	403556
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869654127200
Objednací název produktu	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

EAN/UPC – výrobek	8718696541272
Objednací kód	54127200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001201402
Celková hmotnost SAP (kus)	0,077 kg


Rozměrové výkresy




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm

LEDtube PLC 6.5W G24d-2/830 2P


Fotometrické údaje



General Uniform Lighting
PLC 6.5W G24d-2/830 2P
Page 10





LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm





CorePro LED PLC 2P

Životnost




LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

