



# MASTER LEDtube EM/ Mains



## MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

### Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.

### Údaje o produktu

General Information		Index barevného podání (jmen.)		80
Patice	G13 ROT (Rotating) [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Operating and Electrical		
Jmenovitá životnost (jmen.)	70000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	
Cyklus přepínání	200 000x	Power (Rated) (Nom)	18,2 W	
Referenční světelný tok	Sphere	Proud zdroje (max.)	93 mA	
Light Technical		Proud zdroje (min.)	77 mA	
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s	
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s	
Světelný tok (jmen.)	3100 lm	Účinnost (jmen.)	0,9	
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Napětí (jmen.)	220-240 V	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Temperature		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	170,00 lm/W	Okolní teplota (max.)	45 °C	
Konzistence barev	<6			

# MASTER LEDtube EM/Mains

Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

## Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

## Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	1500 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice

## Approval and Application


Třída energetické účinnosti	C
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate

Značky schválení	TUV
Spotřeba energie kWh/1000 h	19 kWh
Registrační číslo EPREL	403595

## Product Data

Úplný kód výrobku	871869959245500
Objednávací název produktu	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8
EAN/UPC – výrobek	8718699592455
Objednávací kód	59245500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001923102
Celková hmotnost SAP (kus)	0,450 kg


## Rozměrové výkresy




TLED master HE 3100lm 18.2w 5ft 6500k

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm

## Fotometrické údaje




LEDtube MAS SLR 18,2W G13 3100lm 865-POC-POC



LEDtube MAS HO 18.2W G13 865 16D ND


# MASTER LEDtube EM/Mains

## Fotometrické údaje




LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND


## Životnost




LEDtube\_70K-LED



LEDtube MAS SLR 18,2W 70K FailureRate-LED-LED




LEDtube MAS SLR 18,2W 70K LumenVsTc-LMP-LMP



LEDtube MAS SLR 18,2W 70K LifetimeVsTc-LED-LED

## MASTER LEDtube EM/Mains

### Životnost



LEDtube\_70K-LMP

