



# Ledinaire SlimDownlight

## DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W D150 RD

Řada LEDINAIRE obsahuje výběr oblíbených, standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

### Údaje o produktu

General information		Operating and electrical	
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Vstupní napětí	220 to 240 V
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Počet předřadňkových jednotek	1 unit	Náběhový proud	5,05 A
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [ Power supply unit]	Účinnost (min.)	0.9
Včetně předřadníku	Ano	Controls and dimming	
Typ optiky	110 [ Beam angle 110°]	Regulovatelné	Ne
Divergence světelného paprsku svítidla	110°	Mechanical and housing	
Připojení	Šroubová svorkovnice, dvoupólová	Materiál pláště	Kov
Kabel	Cable 0.2 m without plug	Materiál reflektoru	Polykarbonát potažený hliníkem
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II	Materiál optiky	Polycarbonate
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s	Materiál optického krytu/čoček	Polykarbonát
Značka hořlavosti	F [ For mounting on normally flammable surfaces]	Materiál uchycení	Ocel
Značka CE	CE mark	Povrchová úprava optického krytu/čoček	Matná
Záruční lhůta	3 let	Celková výška	45 mm
Konstantní světelný výkon	No	Celkový průměr	175 mm
Počet produktů v MCB (16A typ B)	280	Barva	WH
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano		

# Ledinaire SlimDownlight

Rozměry (výška x šířka x hloubka)	45 x NaN x NaN mm
-----------------------------------	-------------------

## Approval and application

IP kód	IP20 (přední IP40)
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [ 0.3 J]

## Initial performance (IEC compliant)

Počáteční světelný tok (tok systému)	1000 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	90 lm/W
Počáteční korelační teplota chromatičnosti	4000 K
Počáteční index barevného podání	80
Původní chromatičnost	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM
Počáteční příkon	11 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

## Over time performance (IEC compliant)

Poruchovost předřadníku po 5000 hod.	0,6 %
Střední doba života L70B50	25000 h
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 50 000 h	L65

## Application conditions


Rozsah okolní teploty	-20 až +40 °C
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

## Product data

Úplný kód výrobku	871951432892100
Objednací název produktu	DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W D150 RD
EAN/UPC – výrobek	8719514328921
Objednací kód	32892100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	929002663932
Celková hmotnost kopie (kus)	0,210 kg



## Rozměrové výkresy




Cut-out hole diameter - L150mm


DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W D150 RD

# Ledinaire SlimDownlight

## Fotometrické údaje



© Philips Lighting B.V. 2022. Philips Lighting B.V. Page 1/1



Downlight DN065B G3 LDNR 840 D150 RD-GUL

Downlight DN065B G3 LDNR 840 D150 RD-LDD

