



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

Ledinaire SlimDownlight, Recessed, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, IP20/44

Řada LEDINAIRE obsahuje výběr oblíbených, standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

Obecné informace		Barva světelného zdroje	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Včetně předřadníku	Ano	Typ optiky	Vyzařovací úhel 110°
Lighting Technology	LED	Divergence světelného paprsku svítidla	110°
Vrstva	Hodnota	Jednotné hodnocení oslnění CEN	28
Značka CE	Značka CE	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Záruční lhůta	5 let	Provozní a elektrické	
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Vstupní napětí	220 až 240 V
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Světelně technické		Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Světelný tok	1 200 lm	Náběhový proud	3,85 A
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Spotřeba energie	12 W
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W	Účinnost (zlomek)	0,9
Index podání barev (CRI)	80	Připojení	Šroubová svorkovnice dvoupólová
Hodnota blikání (PstLM)	0,7	Počet produktů na MCB 16 A typu B	74
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4		

Ledinaire SlimDownlight

Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 až +40 °C

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály	
Materiál těla	Kov-plast
Materiál reflektoru	-
Barva těla	Bílá
Celková délka	175 mm
Celková šířka	175 mm
Celková výška	45 mm
Celkový průměr	175 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	45 x 175 x 175 mm

Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20/44 [Chráněno proti proniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0,3 J]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Rozměrové výkresy



Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.44, 0.403) SDCM≤5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Životnost (podle IEC)	
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L65

Označení a balení	
Full EOC	871951446427800
Objednávací název produktu	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD
Objednávací kód	46427800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	929003250532
Celý název výrobku	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD
Pouzdro – EAN/UPC	8719514464285
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514464278

Ledinaire SlimDownlight

Fotometrické údaje



General uniform lighting - DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

Light Distribution Diagram

