



# Ledinaire SlimDownlight

## DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD

Ledinaire SlimDownlight, Recessed, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, IP20/40

Řada LEDINAIRE obsahuje výběr oblíbených, standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

### Údaje o produktu

Obecné informace		Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Včetně předřadníku	Ano	Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Typ systému světelného zdroje	LED	Typ optiky	Vyzařovací úhel 110°
Lighting Technology	LED	Divergence světelného paprsku svítidla	110°
Vrstva	Hodnota	Jednotné hodnocení oslnění CEN	28
Značka CE	Značka CE	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Záruční lhůta	5 let	Provozní a elektrické	
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	Vstupní napětí	220 až 240 V
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Světelně technické		Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Světelný tok	1 200 lm	Náběhový proud	3,85 A
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Spotřeba energie	12 W
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W	Účinnost (zlomek)	0,9
Index podání barev (CRI)	80	Připojení	Šroubová svorkovnice dvoupólová
Hodnota blikání (PstLM)	0,7	Počet produktů na MCB 16 A typu B	74

## Ledinaire SlimDownlight

Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 až +40 °C

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály	
Materiál těla	Kov-plast
Materiál reflektoru	-
Barva těla	Bílá
Celková délka	175 mm
Celková šířka	175 mm
Celková výška	45 mm
Celkový průměr	175 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	45 x 175 x 175 mm

Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20/40 [Chráněno proti vniknutí prstů, vyzařovací povrch]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0,3 J]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

## Rozměrové výkresy

Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%



Životnost (podle IEC)	
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L65

Označení a balení	
Full EOC	871951446429200
Objednávací název produktu	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD
Objednávací kód	46429200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	929003250632
Celý název výrobku	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD
Pouzdro – EAN/UPC	8719514464308
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514464292

# Ledinaire SlimDownlight

## Fotometrické údaje



General uniform lighting - DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD

Light Distribution Diagram

General uniform lighting - DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD

