



MASTER Stairway

MASTER Stairway 15W/827 E27 1CH/6

Energeticky účinné zářivky s rychlým startem a neomezeným počtem spínacích cyklů; vhodné pro použití na místech vyžadujících časté zapínání a vypínání světelného zdroje.


Údaje o produktu

General Information			
Patice	E27 [E27]	Doba spuštění (jmen.)	1,0 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	20000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (min.)	5 s
Cyklus přepínání	500 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	30 s
		Účinnost (jmen.)	0.56
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Controls and Dimming	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Regulovatelné	Ne
Světelný tok (jmen.)	850 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	850 lm	Approval and Application	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	90 %	Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,5 mg
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	85 %	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,41 mg
Barevná souřadnice X (jmen.)	462	Spotřeba energie kWh/1000 h	15 kWh
Barevná souřadnice Y (jmen.)	417		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Product Data	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	56,6 lm/W	Úplný kód výrobku	872790087774800
Index barevného podání (jmen.)	82	Objednací název produktu	MASTER Stairway 15W/827 E27 1CH/6
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	65 %	EAN/UPC – výrobek	8727900877748
		Objednací kód	87774800
Operating and Electrical		Číslování – počet v balení	1
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz	Číslování – balení v krabici	6
Power (Rated) (Nom)	15.0 W	Materiál č. (I2NC)	929745199901
Proud zdroje (jmen.)	120 mA	Celková hmotnost (kus)	85,000 g

Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER Stairway 15W/827 E27 1CH/6	39,6 mm	126,2 mm	48,0 mm

PL E-R 15W/827 E27 220-240V 50/60Hz ST

