



Plusline Large (dvoupaticová)

Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10

Žárovky PlusLine Large nabízejí maximální světelný tok pro osvětlení velkých ploch v exteriérech, budovách a obchodech.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	R7S [R7s]
Provozní poloha	P4 [Vertikální +/-4° nebo horizont]
Jmenovitá životnost (jmen.)	2000 h
Cyklus přepínání	8 000x
Light Technical	
Světelný tok (jmen.)	21500 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	21500 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2900 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	21,5 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	100
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	1000 W
Proud zdroje (jmen.)	4,35 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Účinnost (jmen.)	1

Napětí (jmen.)	230 V
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Clear
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	C
Spotřeba energie kWh/1000 h	1000 kWh
Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	900 °C
Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	350 °C
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150049434401
Objednávací název produktu	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10
EAN/UPC – výrobek	8711500494344
Objednávací kód	49434401
Číslování SAP – počet v balení	1

Plusline Large (dvoupaticová)

Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	923932143203
Celková hmotnost SAP (kus)	0,016 kg

Kód ILCOS	HDG//RS-1000-230-R7s-185,7
-----------	----------------------------

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

DEBig 1000W R7s 230V T11 CL

