

**PHILIPS**

Lighting



# Brilliantline dichroické

## Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F

Nízkonapěťová halogenová žárovka vynikající kvality ve skleněném reflektoru. Ideální řešení pro malá dekorativní svítidla sloužící k bodovému osvětlení objektů. Dichroická vrstva zamezující přenosu tepla na objekt..

### Údaje o produktu


General Information		Operating and Electrical	
Patice	GU4 [ GU4]	Power (Rated) (Nom)	20.0 W
Kód Philips	14625	Proud zdroje (jmen.)	1,7 A
Provozní poloha	UNIVERSAL [ Univerzální]	Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Kód ANSI, halogenová žárovka	FTD	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Jmenovitá životnost (jmen.)	4000 h	Účinnost (jmen.)	1
Cyklus přepínání	16 000x	Napětí (jmen.)	12 V
Light Technical		Controls and Dimming	
Vyzařovací úhel (jmen.)	30 °	Regulovatelné	Ano
Světelný tok (jmen.)	215 lm	Mechanical and Housing	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	215 lm	Úprava žárovky	Čirá (CL)
Svítivost (max.)	900 cd	Approval and Application	
Jmenovitý vyzařovací úhel	30 °	Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Spotřeba energie kWh/1000 h	21 kWh
Index barevného podání (jmen.)	100	Luminaire Design Requirements	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %	Teplota žárovky (max.)	300 °C
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	215 lm		

## Brilliantline dichroické

Teplota patice (max.)	350 °C
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871150042540960
Objednací název produktu	Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F
EAN/UPC – výrobek	8711500425409
Objednací kód	42540960

Local Code	14625
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	50
Materiál č. (12NC)	924051317107
Celková hmotnost (kus)	13,000 g
ILCOS Code	HRGS-20-12-GU4-35/30

## Rozměrové výkresy



DICHRO Pro 14625 20W GU4 12V MR11 30D

Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F	35 mm	40 mm

## Fotometrické údaje

