

SB LED




... interiérové.

POUŽITÍ

Svítilno je vhodné pro sociální zařízení, kuchyňské linky, nábytkové stěny, šatny, pracovní plochy a výlohy.

VÝHODY

- Krytí svítidla **IP20**
- Maximální teplota okolí až do $t_a = 35\text{ °C}$
- Integrovaný vypínač v bočním plastovém víčku
- Balení: bílý návlek, ochrana proti poškrábání
- Posuvné distanční díly pro uchycení



SB LED



TECHNICKÝ POPIS

- Krytí svítidla: IP20
- Maximální teplota okolí až do $t_a = 35^\circ\text{C}$
- Difuzor: translucentní polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Základna: Al profil bílé barvy (RAL 9003)
- Svorkovnice: šroubová třípólová
- Boční víčko: bílé plastové (ABS)
- Vypínač: vestavný v bočním víčku
- Elektro vybavení: LED moduly, nestmívatelný napaječ
- Maximální účinnost svítidla: 145 lm/W
- MacAdam = 3 SDCM
- Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou v toleranci $\pm 7,5\%$
- CRI \rightarrow 80: 3000 K, 4000 K
- Posuvné distanční díly (PA GF)

| Kód | Typ | Teplota okolí [$^\circ\text{C}$] | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla [lm] | Spotřeba svítidla [W] | Účinnost svítidla [lm/W] | Hmotnost netto [kg] | A [mm] | D [mm] |
|--|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------|--------|
| Do teploty okolí $t_a = 35^\circ\text{C}$ - základna Al profil bílé barvy - difuzor translucentní polykarbonát | | | | | | | | | |
| 22415 | SB LED 1.1ft 1100/840 | 35 | 1190 | 1080 | 9 | 120 | 0,4 | 360 | 230 |
| 22425 | SB LED 1.2ft 2200/840 | 35 | 2340 | 2130 | 15 | 142 | 0,6 | 590 | 460 |
| 22435 | SB LED 1.4ft 4400/840 | 35 | 4660 | 4250 | 30 | 142 | 1 | 1150 | 1020 |
| 22445 | SB LED 1.5ft 5500/840 | 35 | 5900 | 5360 | 37 | 145 | 1,2 | 1430 | 1300 |

ZPŮSOB UPEVNĚNÍ A DETAIL SVÍTIDLA

Pomocí vrutů přímo na strop nebo stěnu

