



Produkteigenschaften

Form	rund
Breite	mit Putzlaschen 105 mm
Tiefe	70 mm
Bohrlochgröße	82 mm
Einbauöffnung	60 mm
Gewicht	36 g
Farbe	blau-orange
Einführungsart	Membran, Kabel und Rohr
Gesamtanzahl der Einführungen	4 x M25 2 x M20 Kabel 8 x M12
Einführung von hinten	Kabel 2 x M12
Integrierter Rohrgrip	Nein
Anreihbar	Ja
Schraubdome	4
Aufnahme Deckenhaken	Nein
Schallschutz	bis 64 dB
Luftdicht	Ja
Wärmebrückenfrei	Ja
Leistungsübergang	Vollisoliert
Zugentlastet	Nein

Zubehör, ergänzende Artikel und Alternativen

Thermoschaum	P717
Pistole für Schaum	P719
Universalputzdeckel	P722
Thermodose	P726
Thermoelektronikdose	P775

Die luftdichte Unterputzdose für sekunden-schnelles Einschaumen - bye bye Gips!

- Schnellmontage mit Thermoschaum
- Wärmebrückenfreie Installation nach DIN 18015-5
- Membrantechnik mit Rohrgrip
- Werkzeuglose Rohreinführung M20/M25
- Absolut luftdicht und sicher zugentlastet
- Schallschutz bis 64 dB
- Rastzähne gleichen unebene Bohrlöcher aus
- Integrierter Putzanschlag = putzbündige Installation
- SCS-Verbindungstechnik = feste Verbindung und einfache Durchverdrahtung

Serie	k.A.
Artikelnummer	P726
Kategorie	Unterputzinstallation
Montageart	Schaum

Materialeigenschaften

Material Gehäuse	Kunststoff
Material Einführung	Membran
Halogenfrei	Ja
Flammwidrig nach VDE	650°C

Zertifikate & Standards

CE	Ja
Glühdrahtgeprüft nach EN	650°C
VDE	Ja

Verpackung, Versand & Preisgruppe

EAN	4260182064757
Zolltarifnummer	39259080
VPE	25