



Art. -Nr. P726

- Hohe Zeitersparnis durch schnelle Montage
- Wärmebrückenfreie Installation
- Putzbündig ohne Nachmessen installierbar
- Einfache Montage – durch die Membranrastzähne kein Verrutschen möglich
- Kein aufwendiges Gipsen notwendig
- Winddicht
- Schallschutz

Technische Daten

Produkteigenschaften

Material Gehäuse	PS (Polystyrol)
Material Membrane	TPE (Thermoplastische Elastomere)
Farbe	blau / orange
EAN	4260182064757
Zolltarifnummer	39259080

Sonstige Eigenschaften

Einführungen	M20-Rohr 2 Stück
	M25-Rohr 4 Stück
	Kabeleinführungen bis zu 11 mm 8 Stück
	Kabeleinführungen bis zu 13 mm 2 Stück
Schutzart	IP 20
Hitzebeständigkeit	650°C

Abmessungen & Verpackung

Innendurchmesser	60 mm
Breite	105 mm
Tiefe	68 mm
Bohrlochgröße	82 mm
Form	rund
VPE	25 Stück
VPE UM-Karton	100 Stück
Menge pro Palette	2.400 Stück

	mit Gerät
Querschnitt	1,5 2,5
Leiter	20 15
Klemmen	6 5

**Art. -Nr. P726**

- High time saving due to fast assembly
- Installation without thermal bridges
- Can be installed flush with plaster without remeasurement
- Easy assembly - due to the special shape no slipping possible
- No complex plastering necessary
- Windproof
- Sound insulation

Technical data**Product features**

Material housing	PS (polystyrene)
Material diaphragm	TPE (thermoplastic elastomers)
Colour	blue / orange
EAN	4260182064757
Customs tariff number	39259080

Other features

Inlets	M20 pipe 2 pieces
	M25 pipe 4 pieces
	Cable glands up to 11 mm 8 pieces
	Cable glands up to 13 mm 2 pieces
Protection class	IP 20
Heat resistance	650°C

Abmessungen & Verpackung

Inner diameter	60 mm
width	105mm
Depth	68 mm
drill hole size	82 mm
Round	round
PU	25 pieces
PU UM-carton	100 pieces
Quantity per pallet	2.400 pieces

	with device
Cross section	1,5 2,5
Manager	20 15
Terminals	6 5