



Produkteigenschaften

Form	8-eckig
Tiefe	85 mm
Einbauöffnung	60 mm
Farbe	blau
Einführungsart	Membran, Kabel und Rohr
Gesamtanzahl der Einführungen mit Rohrgrip	8 x M20/25 oder 6 x M20/M25 2 x M32
Einführungen von hinten ohne Rohrgrip	2 x M25 2 x M15
Integrierter Rohrgrip	Ja
Anreihbar	Ja
Schraubdomo	4
Aufnahme Deckenhaken	Ja, DIN EN 60670 15kg (147N)
Schallschutz	Nein
Luftdicht	Ja
Wärmebrückenfrei	Nein
Leistungsübergang	Vollisoliert
Betonüberdeckung	20-40 mm oder 40-60 mm
Gegenlager notwendig?	Nein
Betondicht	Ja
Zugentlastet	Ja

Als Geräteverbindungs-, Flügelbeton-, Deckenverbindungs-/auslass- oder Elektronikdose

- Membrantechnik mit Rohrgrip
- Werkzeuglose Rohreinführung M20/M25/M32
- Absolut betondicht und sicher zugentlastet
- Kein Rohr abschneiden
- Flügel zur Befestigung an Stahlarmierung erhältlich
- SCS-Verbindungstechnik = feste Verbindung und einfache Durchverdrahtung
- 70% mehr Klemmraum
- Membrandichtlippe für Sichtbeton

Serie	Betonserie
Artikelnummer	P760
Kategorie	Betoninstallation
Montageart	Flügel, Kleber, Magnet, Nagel
Einsatz	Ortbeton, Werksfertigung

Materialeigenschaften

Material Deckel	Kunststoff
Material Öffnung	Membran
Halogenfrei	Ja

Zertifikate & Standards

CE	Ja
Glühdrahtgeprüft nach EN	650°C
VDE	Ja

Verpackung, Versand & Preisgruppe

EAN	4260182064764
Zolltarifnummer	39259080
VPE	50
VPE UM-Karton	100
Menge pro Palette	1600
Preisgruppe	A

Zubehör und passende Artikel

Montagematerial	
Rohr 1000 N Halogenf. 20 mm	P577
Rohr 1000 N Halogenf. 25 mm	P578
Rohr 1000 N Halogenf. 32 mm	P579
Rohr 750 N 20 mm	P589
Rohr 750 N 25 mm	P590
Rohr 750 N 32 mm	P591
Nagler (Nagelhilfe)	P752
Flügel	P761
Aufsteckrahmen	P762
Nagel für Betondosen	P847