



### Produkteigenschaften

Form	rund
Breite	mit Putzlaschen 105 mm
Tiefe	48 mm
Bohrlochgröße	82 mm
Einbauöffnung	60 mm
Gewicht	25 g
Farbe	blau-orange
Einführungsart	Membran, Kabel und Rohr
Gesamtanzahl der Einführungen	4 x M25 2 x M20
Integrierter Rohrgrip	Nein
Anreihbar	Ja
Schraubdome	4
Aufnahme Deckenhaken	Nein
Schallschutz	bis 64 dB
Luftdicht	Ja
Wärmebrückenfrei	Ja
Leistungsübergang	Vollisoliert
Zugentlastet	Nein

### Zubehör, ergänzende Artikel und Alternativen

Thermoschaum	P717
Pistole für Schaum	P719
Universalputzdeckel	P722
Thermodose	P726
Thermoelektronikdose	P775

## Die luftdichte Unterputzdose für sekundenschnelles Einschaumen - bye bye Gips!

- Schnellmontage mit Thermoschaum
- Wärmebrückenfreie Installation nach DIN 18015-5
- Membrantechnik mit Rohrgrip
- Werkzeuglose Rohreinführung M20/M25
- Absolut luftdicht und sicher zugentlastet
- Schallschutz bis 64 dB
- Rastzähne gleichen unebene Bohrlöcher aus
- Integrierter Putzanschlag = putzbündige Installation
- SCS-Verbindungstechnik = feste Verbindung und einfache Durchverdrahtung

Serie	Thermoserie
Artikelnummer	P774
Kategorie	Unterputzinstallation
Montageart	Schaum

### Materialeigenschaften

Material Gehäuse	Kunststoff
Material Einführung	Membran
Halogenfrei	Ja
Flammwidrig nach VDE	650°C

### Zertifikate & Standards

VDE	Ja
Normen	DIN 18015-5
Glühdrahtgeprüft nach EN	650°C

### Verpackung, Versand & Preisgruppe

EAN	4260182065020
Zolltarifnummer	39259080
VPE	25