



Produkteigenschaften

Form	oval
Länge	145 mm
Breite mit Putzlasche	105 mm
Tiefe	70 mm
Bohrlochgröße	2 x 82 mm, Steg ausbrechen
Einbauöffnung	60 mm oder 2 x 60 mm
Gewicht	50 g
Farbe	blau-orange
Einführungsart	Membran, Kabel und Rohr
Gesamtanzahl der Einführungen	6 x M20 oder 4 x M25 und 2 x M20 Kabel 8 x M12
Einführung von hinten	1 x M25 Kabel 2 x M12
Integrierter Rohrgrip	Nein
Anreihbar	Ja
Schraubdomo	4
Aufnahme Deckenhaken	Ja
Schallschutz	bis 64 dB
Luftdicht	Ja
Wärmebrückenfrei	Ja
Leitungsübergang	Vollisoliert
Zugentlastet	Nein

Die luftdichte Unterputzdose für sekunden-schnelles Einschaumen - bye bye Gips!

- Schnellmontage mit Thermoschaum
- Wärmebrückenfreie Installation nach DIN 18015-5
- Membrantechnik mit Rohrgrip
- Werkzeuglose Rohreinführung M20/M25
- Absolut luftdicht und sicher zugentlastet
- Schallschutz bis 64 dB
- Rastzähne gleichen unebene Bohrlöcher aus
- Integrierter Putzanschlag = putzbündige Installation
- SCS-Verbindungstechnik = feste Verbindung und einfache Durchverdrahtung

Serie	k.A.
Artikelnummer	P775
Kategorie	Unterputzinstallation
Montageart	Schaum

Materialeigenschaften

Material Gehäuse	Kunststoff
Material Einführung	Membran
Halogenfrei	Ja
Flammwidrig nach VDE	650°C

Zertifikate & Standards

VDE	Ja
Normen	DIN 18015-5
Glühdrahtgeprüft nach EN	650°C

Verpackung, Versand & Preisgruppe

EAN	4260182065037
Zolltarifnummer	39259080
VPE	50

Zubehör, ergänzende Artikel und Alternativen

Thermoschaum	P717
Pistole für Schaum	P719
Universalputzdeckel	P722
Thermdose	P726
Thermoelektronikdose	P775