



mounting
systems



10
Let
Záruka

2-Post Steel ProLine

| | |
|-------------------------------------|--|
| Aplikace | Otevřený terén |
| FV-panely | Rámové |
| Rozložení panelů | Do 55 m/ segment |
| Orientace panelů | Vertikálně: 2 moduly nad sebou Horizontálně: 3 nebo 4 moduly nad sebou |
| Max. Velikosti modulů | Orientace vertikálně: V-2746 mm x Š-neomezeně Orientace horizontálně: 4 moduly: V-neomezeně x Š-1010mm 3 moduly: V-neomezeně x až Š-1350mm |
| FV Panely | Max. 2 panely nad sebou |
| Uhel systému | 20° nebo 25° |
| Minimální vzdálenost od země | 70 - 80 cm |
| Kotvení | C profil (zatloukaný sloup), Ocelová kotevní patka |
| Max. sklon terénu | Do 10° v případě instalace východ/západ |
| Profily konstrukce | Ocel (S 355/S 350 GD) |
| Drobné konstrukční části | Galvanizovaná ocel, nerezová ocel, žárově zinkovaná ocel, extrudovaný hliník (EN AW 6063 T66) |
| Garance | 10 let |



Otevřený terén



Rámové panely




Orientace vertikálně



Orientace horizontálně



Detail spojení nohy a krokve



Detail spojení nohy a příčniku



Detail spojení krokve a nosníku panelu

