

# Chytrý hardwarový klíč (Smart Dongle-WLAN-FE)



## Inteligentní

Komunikace WLAN a Fast Ethernet (FE)  
Podpora sledovacího systému třetí strany<sup>1</sup>



## Jednoduchý

Podpora Plug & Play max.  
10 zařízení



## Spolehlivý

IP65  
Podpora automatického opětovného připojení

### Technické specifikace

### SDongleA-05 (AP + STA)

#### Základní údaje

Max. počet podporovaných zařízení	10
Max. počet podporovaných střídačů	10
Připojovací rozhraní	USB
Rozhraní ethernet	Ethernet 10/100M
Instalace	Technologie Plug and Play
Kontrolka	LED kontrolka
Rozměry (Š × V × H)	146 × 48 × 33 mm (5,1 × 1,9 × 1,3")
Hmotnost	90 g (0,2 lb)
Stupeň krytí	IP65
Spotřeba energie (typická)	2,5 W
Provozní režim	AP + STA
Šifrovací algoritmus	Mechanismus šifrování: WPA/WPA2 Šifrování: TKIP/CCMP/AES

#### Parametr bezdrátového připojení

Podporované standardy a kmitočty 802.11b/g/n (2,412G-2,484G)

#### Prostředí

Rozsah provozních teplot	-30 °C až +65 °C (-22 °F až 149 °F)
Rozsah relativní vlhkosti	RV 5-95 %
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až +70 °C (-40 °F až 158 °F)
Maximální provozní nadmořská výška	4 000 m (13 123 ft)

#### Standardní shoda (další jsou k dispozici na vyžádání)

Certifikát SRRC, CE, RCM

#### Kompatibilita střídače

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6-L1  
SUN2000-3/4/5/6/8/10-M1  
SUN2000-12/15/17/20KTL-M2  
SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5  
SUN2000-30/36/40/50KTL-M3  
SUN2000-100/115KTL-M2  
SUN2000-110KTL-INM2

Model střídače

<sup>1</sup> Systém správy třetí strany musí odpovídat komunikačnímu protokolu s hardwarovým klíčem Huawei Smart Dongle.